

LEVAGE CORDAGE

CORDAGE POLYPROPYLÈNE

Le cordage en polypropylène est léger, résistant et imputrescible. Idéal pour des usages maritimes, industriels ou domestiques, il offre une excellente flottabilité et une bonne durabilité.



Bobine polypropylène



Écheveau ou «carotte»
polypropylène

- + Cordage 3 ou 8 torons, nous consulter.
- + Cordage à applications multiples
- + Excellent rapport qualité/prix
- + Existe en plusieurs coloris,
- + Imputrescible et flottant (densité 0.91).
- + Utilisable de -30 à 100°C .
- + Résistance chimique aux bases, acides et à l'huile.

Référence	Diamètre	Rupture daN	Poids kg/ml
CORPROD04N	Ø 4 mm	210	0.006
CORPROD05N	Ø 5 mm	434	0.012
CORPROD06N	Ø 6 mm	590	0.017
CORPROD08N	Ø 8 mm	1 040	0.030
CORPROD10N	Ø 10 mm	1 530	0.045
CORPROD12N	Ø 12 mm	2 170	0.065
CORPROD14N	Ø 14 mm	2 990	0.090
CORPROD16N	Ø 16 mm	3 700	0.115
CORPROD18N	Ø 18 mm	4 720	0.148
CORPROD20N	Ø 20 mm	5 690	0.180
CORPROD22N	Ø 22 mm	6 820	0.220
CORPROD24N	Ø 24 mm	7 970	0.260
CORPROD26N	Ø 26 mm	9 220	0.305
CORPROD28N	Ø 28 mm	10 490	0.355
CORPROD30N	Ø 30 mm	11 980	0.405
CORPROD32N	Ø 32 mm	13 230	0.460
CORPROD34N	Ø 34 mm	14 900	0.520
CORPROD36N	Ø 36 mm	16 690	0.585
CORPROD38N	Ø 38 mm	18 500	0.655
CORPROD40N	Ø 40 mm	20 100	0.720
CORPROD44N	Ø 44 mm	24 150	0.880
CORPROD48N	Ø 48 mm	28 040	1.040
CORPROD52N	Ø 52 mm	32 450	1.220
CORPROD56N	Ø 56 mm	37 100	1.420
CORPROD60N	Ø 60 mm	42 490	1.630
CORPROD64N	Ø 64 mm	48 000	1.850
CORPROD68N	Ø 68 mm	54 000	2.090
CORPROD72N	Ø 72 mm	60 270	2.340
CORPROD76N	Ø 76 mm	66 800	2.610
CORPROD80N	Ø 80 mm	74 130	2.900
CORPROD88N	Ø 88 mm	88 950	3.510
CORPROD96N	Ø 96 mm	105 000	4.170

COTON TRESSÉ

Le cordage en coton tressé, proposé est idéal pour les chantiers BTP grâce à sa souplesse, sa résistance et son usage polyvalent, il se distingue par sa naturalité et sa facilité d'utilisation. Conditionnement : par 10 sous film thermo-rétractable.



Référence	Diamètre	Rupture daN	Poids kg/ml
COTTRED15N	Ø 1.5 mm	12	0.002
COTTRED20N	Ø 2 mm	18	0.002
COTTRED25N	Ø 2.5 mm	22	0.003
COTTRED30N	Ø 3 mm	40	0.004
COTTRED40N	Ø 4 mm	60	0.005

Fabrication France



GAMME CORDAGE

CORDAGE STANDARD

Le cordage standard est polyvalent et robuste, adapté à divers usages industriels, maritimes ou domestiques. Durable et fiable, il offre une solution pratique pour le levage et l'arrimage. Applications typiques : usage général - aussières pour l'amarrage des navires.

Nylon (polyamide)



Polyester



Polypropylène



Diamètre	Nylon			Polyester			Polypropylène		
	Référence	Rupture	Poids kg/100m	Référence	Rupture	Poids kg/100m	Référence	Rupture	Poids kg/100m
Ø 6 mm	CORNYD06N	7.4 Kn	2.25	CORPOD06N	7 Kn	2.7	CORPROPYD06N	5.9 Kn	1.7
Ø 8 mm	CORNYD08N	13.2 Kn	4	CORPOD08N	12.6 Kn	4.8	CORPROPYD08N	10.4 Kn	3
Ø 10 mm	CORNYD10N	20.4 Kn	6.2	CORPOD10N	19.6 Kn	7.6	CORPROPYD10N	15.3 Kn	4.5
Ø 12 mm	CORNYD12N	29.4 Kn	8.9	CORPOD12N	28 Kn	11	CORPROPYD12N	21.7 Kn	6.5
Ø 14 mm	CORNYD14N	40.2 Kn	12.2	CORPOD14N	39.2 Kn	14.8	CORPROPYD14N	29.9 Kn	9
Ø 16 mm	CORNYD16N	52 Kn	15.8	CORPOD16N	50 Kn	19.5	CORPROPYD16N	37 Kn	11.5
Ø 18 mm	CORNYD18N	65.7 Kn	20	CORPOD18N	67 Kn	24.5	CORPROPYD18N	47.2 Kn	14.8
Ø 20 mm	CORNYD20N	81.4 Kn	24.5	CORPOD20N	79 Kn	30.3	CORPROPYD20N	56.9 Kn	18
Ø 22 mm	CORNYD22N	98 Kn	30	CORPOD22N	91 Kn	36.7	CORPROPYD22N	68.2 Kn	22
Ø 24 mm	CORNYD24N	118 Kn	35.5	CORPOD24N	116 Kn	43.7	CORPROPYD24N	79.7 Kn	26
Ø 26 mm	CORNYD26N	137 Kn	42	CORPOD26N	136 Kn	51.2	CORPROPYD26N	92.2 Kn	30.5
Ø 28 mm	CORNYD28N	155 Kn	48.5	CORPOD28N	157 Kn	59.4	CORPROPYD28N	105 Kn	35.5
Ø 30 mm	CORNYD30N	174 Kn	55.5	CORPOD30N	173 Kn	68.2	CORPROPYD30N	120 Kn	40.5
Ø 32 mm	CORNYD32N	196 Kn	63	CORPOD32N	205 Kn	77.8	CORPROPYD32N	132 Kn	46
Ø 34 mm	CORNYD34N	221 Kn	71	CORPOD34N	226 Kn	87.9	CORPROPYD34N	149 Kn	52
Ø 36 mm	CORNYD36N	244 Kn	80	CORPOD36N	273 Kn	98.2	CORPROPYD36N	166 Kn	58.5
Ø 38 mm	CORNYD38N	269 Kn	89	CORPOD38N	300 Kn	109.5	CORPROPYD38N	185 Kn	65.5
Ø 40 mm	CORNYD40N	294 Kn	99	CORPOD40N	338 Kn	121	CORPROPYD40N	201 Kn	72
Ø 44 mm	CORNYD44N	351 Kn	120	CORPOD44N	402 Kn	147	CORPROPYD44N	242 Kn	88
Ø 48 mm	CORNYD48N	412 Kn	142	CORPOD48N	466 Kn	175	CORPROPYD48N	280 Kn	104
Ø 52 mm	CORNYD52N	479 Kn	166	CORPOD52N	543 Kn	205	CORPROPYD52N	325 Kn	122
Ø 56 mm	CORNYD56N	549 Kn	193	CORPOD56N	633 Kn	238	CORPROPYD56N	371 Kn	142
Ø 60 mm	CORNYD60N	626 Kn	221	CORPOD60N	703 Kn	273	CORPROPYD60N	425 Kn	163

*Autres dimensions sur demande.

DRISSE



Référence	Diamètre	Rupture	Nylon Poids kg/100m
DRID15N	Ø 1.5 mm	0.6 Kn	0.13
DRID20N	Ø 2 mm	0.9 Kn	0.18
DRID25N	Ø 2.5 mm	1.26 Kn	0.27
DRID30N	Ø 3 mm	2.10 Kn	0.42
DRID35N	Ø 3.5 mm	2.80 Kn	0.66
DRID40N	Ø 4 mm	3.10 Kn	0.68
DRID50N	Ø 5 mm	5.65 Kn	1.25
DRID60N	Ø 6 mm	6.15 Kn	1.50
DRID80N	Ø 8 mm	10.50 Kn	2.60
DRID100N	Ø 10 mm	12 Kn	4
DRID120N	Ø 12 mm	18 Kn	6
DRID140N	Ø 14 mm	25.4 Kn	7.9
DRID160N	Ø 16 mm	27 Kn	11.3

*Autres dimensions sur demande.

Autres produits sur demande :



Polypropylène texturé
Déco - gréement



Chanvre: déco - agrès -
manutention



Drisses fluo



Ficelles à aiguiller