

## POULIES POUR CORDE

### POULIE À CHAPE POUR CORDAGE



Poulie à chape pour cordage, facilite le levage et le déplacement de charges grâce à une roue qui réduit l'usure du cordage. Robuste et durable, elle s'adapte aux besoins maritimes, industriels et de manutention.

- + Croc acier allié avec linguet
- + Finition zinguée bichromatée
- + Poulie de renvoi simple
- + Réa en aluminium ou en nylon
- + Traçabilité garantie via un marquage

Désignation	Référence	Aluminium	Nylon	CMU	Ø Corde	Ø Réas	Dimensions (L x H x E)	poids (Alu/Nylon)	
Poulie à chape pour cordage	POUCHA15AN	PCA 6	PCN 60	150 kg	12 - 14 mm	60 x 19 mm	60 x 140 x 45 mm	0.7 kg	0.5 kg
	POUCHA25AN	PCA 8	PCN 80	250 kg	16 - 18 mm	80 x 21 mm	80 x 185 x 50 mm	0.8 kg	0.9 kg
	POUCHA50AN	PCA 9	PCN 95	500 kg	20 - 22 mm	95 x 24 mm	95 x 200 x 58 mm	1 kg	1.0 kg
	POUCHA100N	-	PCN 145	1000 kg	24 - 26 mm	145 x 30 mm	145 x 270 x 72 mm	-	1.8 kg
	POUCHA150N	-	PCN 160	1500 kg	28 - 30 mm	160 x 31 mm	160 x 285 x 74 mm	-	2.7 kg

Fabrication France

### POULIE «CLIC» AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE



Poulie «Clic» avec arrêt automatique est conçue pour sécuriser levage en bloquant le cordage en cas de relâchement. Pratique et fiable, elle convient aux travaux en hauteur et applications nécessitant une sécurité renforcée. Cet équipement manuel avec système d'encliquetage permet de s'ajuster facilement en cours d'utilisation. Capacité de charge utile de 160 kg, cette poulie est conçue pour manipuler des charges qu'un homme de force moyenne peut soulever en toute sécurité, sans risque de perte de contrôle.

- + Finition zinguée bichromatée
- + Indéréglable, aucun entretien
- + Réa nylon
- + Usage manuel encliquetage
- + Permet de se reprendre au cours de la montée
- + Traçabilité garantie via un marquage
- + Dotée d'une poulie de renvoi simple

Désignation	Référence	CMU	Ø Corde	Ø Réas	Dimensions (L x H x E)	Poids (Alu/Nylon)
Poulie «clic» avec arrêt automatique	POUCLIN	160 kg	20 - 30 mm	210 mm	235 x 430 x 70 mm	3.25 kg

### POULIE LIBRE



La poulie libre permet passage fluide du cordage pour opérations de levage ou de traction. Simple et efficace, est idéale pour usages variés en manutention et industrie.

- + Finition zinguée bichromatée
- + Réa embouti sur bague nylon
- + Crochet s'adaptant sur tube d'échafaudage en toute sécurité avec son linguet
- + Traçabilité garantie via un marquage
- + Dotée d'une poulie de renvoi simple

Désignation	Référence	CMU	Ø Corde	Ø Réas	Dimensions (L x H x E)	Poids (Alu/Nylon)
Poulie libre	POULIBN	160 kg	Maxi 32 mm	200 mm	200 x 350 x 88 mm	2,14 kg

Fabrication France